



Інструкція магістрального фільтра Зміст

1. Опис фільтра та комплектація
2. Змінний фільтрувальний елемент
3. Підключення фільтра
4. Гарантійні умови

1) Опис фільтра та комплектація

Фільтр механічного очищення ASCO призначений для очищення води від механічних домішок та захисту труб, іншого фільтрувального обладнання і сантехніки від пошкоджень. Це базовий етап очищення води для побутового використання. Фільтр встановлюється у магістраль холодної води. Завдяки прозорій колбі ви можете контролювати ступінь забруднення.

1.1 Комплектація

- Колба фільтра
- Кронштейн з шурупами
- Фільтрувальний елемент (картридж)
- Ключ для колби
- Інструкція

1.2 Технічні характеристики

Параметри	AS-FPV12	AS-FPV34	AS-FPV1
Робочий тиск	3 – 6 бар*		
Максимальний тиск	8,6 бар*		
Максимальна продуктивність	10 л/хв		
Робоча температура, °C	+4°C...+45°C		
Розміри, мм (ширина/глибина/висота)	125 / 130 / 325		
Підключення, ВВ	1/2"	3/4"	1"
Типорозмір картриджа, дюйми	2,5" x 10"		

* Для уникнення аварійних ситуацій, пов'язаних зі стрибками тиску у водопроводі, ми настійно рекомендуємо встановлювати регулятор тиску на вході води безпосередньо перед магістральним фільтром. Фільтр пройшов всі необхідні випробування та повністю готовий до використання в побутових умовах.

2) Змінний фільтрувальний елемент

У комплект фільтра входить змінний фільтрувальний елемент - поліпропіленовий картридж з рейтингом фільтрації 20 мкм.

Він видаляє з води механічні домішки, такі як: мул, пісок, глину, іржу, окалину та інші.

УВАГА!

Картридж рекомендується замінювати не рідше, ніж 1 раз на 6 місяців, незалежно від об'єму очищеної води.

3) Підключення фільтра

- 3.1 Перекрийте подачу води на трубопровід, на якому планується встановити фільтр механічного очищення (далі фільтр).
- 3.2 Відкрийте кран на виході трубопроводу та злийте воду, щоби знизити тиск, після чого знову перекрийте трубопровід.
- 3.3 Дістаньте змінний картридж з фільтра.
- 3.4 Вкрутіть у вхідне та вихідне підключення фільтра розбірні муфти. Для герметизації з'єднань використовуйте фторопластову стрічку.
- 3.5 Розріжте трубопровід у місці, передбаченому для монтажу фільтра, і змонтуйте фільтр з розбірними муфтами на трубопроводі, так щоб вхід і вихід фільтра співпали з напрямком руху води у ньому.
- 3.6 Встановіть змінний картридж у фільтр.
- 3.7 Повільно відкрийте подачу води на трубопровід.
- 3.8 Фільтр готовий до експлуатації.

УВАГА!

Фільтр не призначений для очищення гарячої води (вище 45 °C).

Після встановлення фільтра чи заміни картриджа не залишайте виріб без нагляду протягом 1 години та переконайтесь, що підтікання води на всіх з'єднаннях відсутні. Не заморожуйте систему! Перекривайте кран подачі вхідної води на систему очищення у разі перевищення в роботі системи більш, ніж на 7 днів.

4) Гарантійні умови

Підприємство-виробник гарантує належну роботу фільтра при дотриманні правил зберігання, встановлення та експлуатації, зазначених в цій інструкції, протягом 12 місяців з дати продажу. Гарантійні зобов'язання дійсні лише за умови дотримання правил зберігання, встановлення та експлуатації, зазначених в цій інструкції. Рекомендований строк служби фільтра становить 5 років. Після досягнення цього терміну фільтр рекомендовано утилізувати.

Виробник не несе відповідальності за будь-яке пошкодження майна або будь-який інший вид збитків, у тому

числі втрачений прибуток, який виник випадково або внаслідок встановлення чи використання, або неможливості використання даної системи очищення води. Будь-які зобов'язання виробника, які стосуються або можуть стосуватися даного фільтра, не можуть перевищувати його вартість.

Гарантійні зобов'язання виконує компанія-продавець лише за умови наявності товарного або касового чека та правильно заповненого гарантійного талону, в якому вказано модель фільтра, дату продажу і штамп компанії.

Компанія-продавець звільняється від гарантійних зобов'язань у таких випадках:

- Недотримання користувачем правил монтажу (встановлення) та експлуатації фільтра, що викладені в цій інструкції.
- Фільтр та його частини мають зовнішні механічні пошкодження.
- Ресурс картриджів вичерпано, і вони не були вчасно замінені.
- Втрачено інструкцію із зазначеними датами виробництва та/чи продажу, і відсутні будь-які інші способи встановити строк експлуатації фільтра.
- При використанні споживачем змінних фільтрувальних елементів інших виробників зазначені строк служби та гарантійний строк - не поширюється на змінний фільтрувальний елемент. Строк служби змінного картриджа (ресурс) вказаний у цій інструкції з експлуатації. Після закінчення строку служби картриджа його потрібно замінити на новий.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Назва виробу	
Назва виробництва	
Назва та штамп торговельної організації	
Дата продажу	