

1. ПРИЗНАЧЕННЯ


Термостатичний змішувальний клапан VALOGIN призначений для автоматичного підтримання заданої температури змішаної води шляхом змішування гарячої та холодної води.

Використовується у системах гарячого водопостачання, опалення, теплої підлоги та захисту від опіків.

2. ОСОБЛИВОСТІ

- ✓ автоматичне підтримання температури
- ✓ широкий діапазон регулювання
- ✓ висока пропускну здатність
- ✓ латунний корпус CW617N
- ✓ змінне температурне налаштування
- ✓ не потребує електроживлення
- ✓ простий монтаж
- ✓ тривалий ресурс роботи

3. СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ



6. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО МОНТАЖУ

1. Перед встановленням клапана рекомендується промити трубопровід.
2. Встановлюйте клапан у положенні, зручному для доступу та налаштування.
3. Дотримуйтесь напрямку потоків води згідно зі схемою.
4. Використовуйте фільтри грубої очистки перед клапаном.
5. Не застосовуйте надмірних зусиль при затягуванні з'єднань.

4. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Тип	термостатичний змішувальний клапан
Температура регулювання	35–60°C
Kvs	3,2 м³/год
Максимальний робочий тиск	10 бар
Максимальна температура теплоносія	95°C
Мінімальна різниця температур	≥10°C
Приєднання	G1" HP
Матеріал корпусу	латунь CW617N
Пружина	нержавіюча сталь
Ущільнення	EPDM
Робоче середовище	вода, водно-гліколеві суміші до 50%

*Частина характеристик наведена за типовими параметрами змішувальних клапанів VALOGIN та аналогічних моделей. Перед публікацією їх бажано звірити з паспортом конкретної моделі.

5. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД



7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний строк експлуатації – **24 місяці** з дати продажу за умови дотримання правил монтажу та експлуатації.

Дата продажу: _____ Модель: _____

Підпис продавця: _____ Печатка: _____